

# LAME D'OCULTATION

**ESSENCE**

Pin

*Pinus***COLORIS**

Vert

**LONGUEUR**

1,50 m

**ÉPAISSEUR**

22 mm

**LARGEUR**

42 mm

**LES + PRODUIT**

- Lames épaisses : 22 mm
- Facile à installer

- Compatible avec panneaux grillagés 2,50 m

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Technologie de préservation  
par imprégnation

**État de surface**

Raboté

**Propriété**

Occultant

**Composition**

48 lames 22 x 42 mm + 2 lames d'extrémité 22 x 32 mm

**Non fournie**

Traverses horizontales (réf. 610001541) et vis de fixation inox 4.5x40mm (réf. 730520701)

**Extrémité / Usinage en bout**

Droit

**Face de référence**

Lisse

**Masse volumique moyenne à 12% d'humidité**550 kg/m<sup>3</sup>

Réf. 610001511

## CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

### Mise en œuvre

Insérer les lames dans les plis du grillage et fixer les traverses horizontales aux lames verticales à l'aide de vis.

### Taux d'humidité à la pose

De 12 à 23%

### Durabilité

Résistant aux champignons de pourriture et aux insectes xylophages (termites inclus)

## CONSEIL ENTRETIEN

Comme tout type de matériau, nos produits ont besoin d'être entretenus. Pour cela, un simple nettoyage régulier est à effectuer avec une éponge ou une brosse à poil souple et un jet d'eau à basse pression. La rénovation esthétique pour les produits en imprégnation colorée ou naturelle n'est pas nécessaire. Un saturateur peut cependant être appliqué.

## INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Pour éviter la déformation, les variations de teinte et les risques de moisissure de surface, respectez ces instructions de stockage : Avant montage : stockez le colis à plat, à l'abri de l'humidité et du soleil. Idéalement, sous un abri ventilé et sans bâche ; sinon, placez une bâche uniquement sur le dessus. Montage sur plusieurs jours : en plus des instructions précédentes, placez les pièces restantes à plat sur une palette avec des tasseaux entre les couches comme le colisage d'origine, puis cercler la palette. Pendant le montage : effectuez le montage sur des jours consécutifs pour prévenir la déformation des pièces déjà montées.

## GARANTIE

Garantie 20 ans hors sol et 15 ans\* au contact du sol, contre les champignons de pourriture et les insectes xylophages (termites inclus). \*10 ans dans les DROM

Durant la période de garantie, tout bois attaqué par des champignons destructeurs ou par des insectes pourra être remplacé gratuitement.

Cette garantie concerne le produit mais ne couvre pas la main d'œuvre. Afin que la garantie s'applique, il faut respecter les prescriptions, les guides de pose et les guides techniques.

Elle est applicable quand les bois préservés n'ont pas été recoupés ni usinés en cas de mise en œuvre dans ou au contact du sol.

Dans tous les autres cas, les bois recoupés ou usinés devront avoir été préservés par badigeonnage avec un produit de préservation complémentaire adapté.

PIVETEAUBOIS n'assure pas la garantie d'évolution de teinte de bois liée aux intempéries, ni les phénomènes de retrait, fissuration ou déformations liés à l'évolution du matériau dans le temps.